



AAC02 BullFrog

Protetor para ferragens contra corrosão

Instruções de uso

▪ Indicação

Este produto é de uso obrigatório nas ferragens de portas e janelas instaladas em regiões litorâneas e outros ambientes potencialmente corrosivos. Aplicar semestralmente, se a fonte corrosiva estiver a menos de 400m da instalação, e anualmente, se até 4km. A Manutenção da Garantia das ferragens está vinculada à aplicação deste produto, conforme indicado acima.

▪ Modo de usar

Limpe a superfície com um pano seco e limpo. Agite a embalagem e aplique o spray sobre as partes metálicas a serem protegidas. Este produto deixa um resíduo protetivo que não deve ser removido da superfície das peças.

▪ Princípio de funcionamento

O produto AAC02 adere eletroquimicamente com superfícies metálicas para formar uma camada protetiva, selando-a, contra o ar e a condensação que causam corrosão.

▪ Precauções

Apesar deste produto apresentar efeitos insignificantes para plásticos e borrachas, eventuais excessos devem ser removidos destas superfícies com pano seco e limpo.

▪ Segurança

Não use próximo a fontes de calor, faíscas e chamas. Não fure a embalagem ou exponha a temperaturas acima de 50°C. Não exponha ao sol. Não inalar. Aplique em área arejada e mantenha longe dos olhos. Perigoso ou fatal, se ingerido. Em caso de ingestão, não induzir ao vômito, acione imediatamente o serviço de emergência/médico. Se ocorrerem irritações, lave com grande quantidade de água, se a irritação persistir, procure um médico. Mantenha fora do alcance de crianças.

Para mais informações entre em contato:
+55 41 3301 3536 ou info.br@roto-frank.com

